



up to  
**85 lm/w**



### **Strisce a led 24V autoadesive TW**

- LED 2110 con ridotta spaziatura - Doppia fila
- Assenza di puntinatura anche con profili di basso spessore
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Taglio ogni 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo

### **24V adhesive led strips TW**

- LED 2110 with reduced space among leds - Double line
- No dots visible even in very thin profiles
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Cut every 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

### **24V TW Led-Streifen - selbstklebend**

- LED 2110 mit geringem Abstand zwischen Leds - Doppellinie
- Ohne Lichtpunkte auch mit sehr dünnen Profilen
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Schnittpunkt je 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

### **Rubans led 24V autocollants TW**

- LED 2110 avec une espace réduit parmi les leds - Double ligne
- Pas de points visibles même dans des profils très mince
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Sécable tous les 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- FourniS en rouleau de 5m équipé de câble de liaison

### **Tira led adhesiva a 24V TW**

- LED 2110 con espacio reducido entre los leds - Doble línea
- No hay puntos visibles incluso en perfiles muy delgados
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Corte cada 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
MQTA41ST24560CT	2700K-6500K	1080+1190	280+280	24V DC	25mm	14+14W	G

\*\* The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)